

# Cloueur à air comprimé sans fil 18 V R18N18G-0

# RYOBI



**ONE+**

**AirStrike**  
TECHNOLOGY

**3**  
ANS DE  
GARANTIE

- Technologie Air Comprimé AirStrike™ : Ajustement de la pression de l'air comprimé en fonction de la taille des clous
- La pression sur la gâchette permet de libérer l'air nécessaire à forte pression
- Cloueur super compact qui ne nécessite pas de tuyau, pas de gaz, pas de maintenance
- 2 modes de clouage pour s'adapter au travail à effectuer : Séquentiel pour une plus grande précision, Rafale pour une plus grande rapidité
- Profondeur des pointes (diam. 1,2 mm) de 16 à 51 mm
- Vitesse clouage : 60 clous / min
- Jusqu'à 600 pointes par charge avec la batterie RB18L15 et 1600 pointes avec la batterie RB18L40 (pointes de 50 mm dans du pin)

Capacité chargeur	15-50mm
Capacité chargeur pour clous sans tête	105
Chargeur inclus	Non
Code EAN	4892210128058
Emballage	Carton recyclable
Livré avec	500 pointes long 32 mm, 2 patins anti-marques, crochet de suspension
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	83.0
Niveau de puissance acoustique (Lwa)(dB(A))	94.0
Niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	94
Niveau de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Nombre de batterie(s)	0
Orientation/Axe du chargeur (°)	Straight
Poids [sans batterie] [Kg]	2.5
Poids avec batterie (kg)	2.9
Puissance	18 V
Réf	5133002093
Tolérance de vibration (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Tolérance du niveau de pression acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique (dB(A))	3.0
Tolérance du niveau de puissance acoustique mesuré (dB(A))	3
Type de clou (mm)	1.2
Vibration nailing [m/s <sup>2</sup> ]	1.5
Vibration nailing uncertainty [m/s <sup>2</sup> ]	1.5

\*Garantie 2 ans + 1 an d'extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr